

Original Zubehör für Hochdrucklöschgeräte HDL-Sonderausführungen



DUPLEX-Löschvorsatz
für Sprühstrahl und
Schwerschaum
Art.-Nr. 10.000.973



TRIPLEX-Löschvorsatz
für Sprühstrahl, Vollstrahl
und Schwerschaum
Art.-Nr. 10.000.895



Stich-Löschlanze
für schwer zugängliche
Glutnester
Art.-Nr. 10.000.787



Mittelschaum-Vorsatz
zur Bekämpfung von
brennbaren Stäuben usw.
Art.-Nr. 10.000.765



Schlamm-sauger
saugt Flüssigkeiten/Feststoffe
bis 20 mm Ø schlüpfend ab
Art.-Nr. 10.800.411



Mannschutz-Vorsatz
für Mannschutz, Vollstrahl
und Schwerschaum
Art.-Nr. 10.000.889



Schlauchtrommelwagen
zur Verlängerung des
Löschschauches um 60 m
Art.-Nr. 10.000.986



Tank-Bausatz
125 Liter
weiß
Art.-Nr. 10.000.998



Tank-Bausatz
175 Liter
weiß
Art.-Nr. 10.000.970



Tank-Bausatz
125 Liter, dunkelgrau
gegen Algenbildung
Art.-Nr. 10.000.747



Tank-Bausatz
360 Liter
weiß
Art.-Nr. 10.000.755

Das Baukastenprinzip

Hochdruck-Löschgeräte von OERTZEN FIRE-TEC



Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	B x T x H mm	Gewicht	Optionen
1	10.000.700	HDL 200 Motor-Pumpensatz 22 l/min, 200 bar, 9,6 kW	650 x 460 x 500	45 kg	E-Start
2	10.000.701	HDL 200 Schlauchtrommel 60 m, Pistole, DUPLEX	300 x 450 x 480	27 kg	TRIPLEX-Löschvorsatz
3	10.000.778	HDL 200 Einbauaggregat, 60 m, ohne Tank	760 x 670 x 520	82 kg	E-Start
4	10.000.750	HDL 250 Motor-Pumpensatz 23 l/min, 250 bar, 13,2 kW	670 x 460 x 470	64 kg	Batterie 12V/44Ah
5	10.000.751	HDL 250 Schlauchtrommel 60 m, Pistole, DUPLEX	420 x 451 x 520	43 kg	TRIPLEX-Löschvorsatz
5	10.000.752	HDL 250 Schlauchtrommel 100 m, Pistole, DUPLEX	570 x 451 x 520	64 kg	TRIPLEX-Löschvorsatz
6	10.000.997	HDL 250 Einbauaggregat ohne Tank, 23 l/min, 250 bar	980 x 560 x 560	138 kg	Tank, Radsatz, 100 m
7	10.000.673	HDL 250-32 Einbauaggregat o.Tank, 32 l/min, 200 bar	1.150 x 560 x 560	163 kg	el. Schlauchtrommelantrieb
8	10.000.746	HDL 250 TS Aggregat für TS 8/8 Schiene, o.Tank	985 x 560 x 588	148 kg	Tank, Radsatz, 100 m
9	10.000.775	HDL 250 TS Aggregat für TS 8/8 Schiene, 100 m, o.Tank	1.150 x 560 x 672	173 kg	Tank, TRIPLEX-Löschvorsatz
10	10.000.993	HDL 250 E Einbauaggregat o.Tank, Elektro 400V/3~50Hz	980 x 560 x 560	127 kg	Tank, Radsatz, 100 m
11	10.000.988	HDL 250 E-Ex Einbauaggregat o.Tank, Elektro 400V/3~50Hz	980 x 560 x 560	140 kg	Tank, Radsatz, 100 m
12	10.000.984	HDL 250 D Einbauaggregat, Dieselantrieb 7,5 kW	1.090 x 560 x 560	147 kg	E-Start, Tank, Radsatz, 100 m
-	10.000.779	Elektrostart für HDL 170/200 incl. Batterie 12V/18Ah	-	10 kg	-
-	10.000.975	HDL 250 Mehrpreis 100 m Panzerschlauch	-	25 kg	-
-	10.000.795	HDL 250 Mehrpreis 12V= Schlauchtrommelantrieb, Aufrollschalter	-	15 kg	-
-	10.000.998	Tank-Bausatz 125 Liter (PE weiß)	980 x 500 x 370	15 kg	-
-	10.000.747	Tank-Bausatz 125 Liter (dunkelgrau), Füllstandsanzeige	980 x 500 x 370	15 kg	-
-	10.000.970	Tank-Bausatz 175 Liter (PE weiß)	980 x 500 x 490	20 kg	-
-	10.000.755	Tank-Bausatz 360 Liter (PE weiß)	870 x 670 x 790	35 kg	-
-	10.000.999	Rad-Bausatz mit Schubholm, Kanisterkonsole	-	24 kg	-

Serienmäßige Ausstattung HDL 170/200: Einbauaggregat mit Tank, 4-Takt-Benzinmotor 9,6 kW, Schlauchtrommel mit 60 m Schnellangriffs-Schlauch (300 bar), Pistole mit Schlauchendrallungsgelenk, DUPLEX-Löschvorsatz

Serienmäßige Ausstattung HDL 250: Einbauaggregat ohne Tank, 4-Takt-Benzinmotor 13,2 kW, Elektrostart, Schlauchtrommel mit 60 m Schnellangriffs-Schlauch (500 bar), Pistole mit Schlauchendrallungsgelenk, DUPLEX-Löschvorsatz

Aufgrund stetiger Produktpflege und Weiterentwicklung behalten wir uns technische Änderungen vor

OERTZEN FIRE-TEC - Fachhändler

von Oertzen GmbH

Ferd.-Harten-Str. 10 • 22949 Ammersbek

Tel. (040) 604 11-0 • Fax (040) 604 11-49

www.oertzen-firetec.de

Vorführungen unverbindlich und kostenlos