

# KEG-MASTER VA

## Alle Kegs stehen Kopf - sauber!

Zur Reinigung von Kegs bietet OERTZEN eine einzigartige Neuheit an:  
den **KEG-MASTER**.

Dieses Edelstahl-Reinigungsgerät besteht aus beheiztem Laugentank, integrierter Hochdruck-Pumpeneinheit, Tank-Innenreinigungsautomat und einer Klarspülstation.

Sobald der Verschlußstopfen des Kegs entfernt wurde, wird das Keg kopfüber auf die Aufnahmevorrichtung des Tankreinigungskopfes gesetzt.

Jetzt startet die Hochdruck-Pumpeneinheit den dreidimensional rotierenden Tank-Innenreiniger. Der Keg wird nun - mit heißer Lauge bei 140 bar - von innen gründlich gereinigt.

Anschließend wird das Keg auf die Klarspülstation umgesetzt und mit klarem Wasser ausgespült. Während des Klarspülens wird das nächste Keg bereits gereinigt. Dieser gründliche Reinigungsvorgang dauert nur wenige Minuten.

OERTZEN-Stützpunkt



Technische Daten	KEG-Master
Höchstzul. Betriebsdruck	160 bar
Max. Arbeitsdruck	140 bar
Fördermenge	760l/h
Laugentank	60°C / 40 Liter
Anschlussleistung (3~400V/50 Hz)	4 kW
Absicherung	16 A
Abmessungen (LxBxH mm)	850 x 600 x 1100
Gewicht	124 kg
Drehzahl Tank-Innenreiniger	15 1/min
Schutz-Kleinspannung	12V/50 Hz
Bestell.-Nr.	10.000.050