

Farm Clean Série

Nettoyeur hp pour usage agricole - mobile et stationnaire



Dates techniques	E 240 INOX-F	E 334 INOX-F	S 350 INOX-F
Débit max.	1380 l/h	2000 l/h	3000 l/h
Pression de service	250 bar	230 bar	140 bar
Pression de travail max.	230 bar	210 bar	120 bar
Connection d'alimentation d'eau	3/4"	3/4"	1"
Amperage	16 A	32 A	32 A
Puissance connectée (400V/3~50 Hz)	8,9 kW	12,5 kW	12,5 kW
Nombre de tours de la pompe	1420 1/min	1420 1/min	1420 1/min
Dimension (L x L x H mm)	700 x 600 x 720	780 x 690 x 800	800 x 450 x 450
Poids	96 kg	146 kg	146 kg
Nr. de commande	10.000.110	10.000.111	10.000.112

Équipement de série: 30 m PANZERJET flexible hp monté sur un enrouleur INOX (S 350 VA: 10 m), pistolet et double lance à jet plat, joint pivotant, 5 m de câble électrique avec prise GEE. Sous réserve de modifications techniques.



Chariot de nettoyage INOX à usage agricole

Nettoyage de sol rapide, équipé de grande roues élastomère pour usage de sol déformé, équipé de double roues directionnel, d'une lance supplémentaire pour nettoyage de bordure. Raccordement à un NHP.

Dates techniques	BRW 500 INOX-F
Largeur de nettoyage	500 mm
Pression de travail max.	250 bar
Poids	32 kg
Nr. de commande	10.800.857