

OERTZEN®

... for a cleaner world ☀

Die Kraftsauger für Industrie und Gewerbe



Die Kraftsauger von OERTZEN für Naß- und Trockenschmutz sind vielseitige und robuste Maschinen für Industrie, Handwerk und Kommunen.

Ihre überragende Saugkraft (bis 3 kW) erlaubt hohe Arbeitsgeschwindigkeit und macht den Einsatz wirtschaftlich auf allen Gebieten.

Strapazierfähige, dickwandige Behälter aus schlagfestem Kunststoff, stabile Fahrwerke, Feinstfilter und Komplett-Zubehör – bei OERTZEN-Kraftsaugern alles im Preis inbegriffen.



OERTZEN-Kraftsauger arbeiten zuverlässig für

- Industrie
- Industrie-Wartungsbetriebe
- Fuhrparkhalter
- Gebäude-/Fassadenreiniger
- Maler-Handwerk
- Sanitär-Handwerk
- Dachdecker-Handwerk
- Feuerwehren
- Verkehrsbetriebe
- Bauunternehmen



OERTZEN-Kraftsauger sparen Ihnen Zeit und Mühe

Der tägliche, harte Geräteeinsatz erfordert solide, durchdachte Technik. OERTZEN-Kraftsauger bürgen für Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.



Zum Beispiel: Die eingebauten Saugturbinen sind genormt und durch mehrstufige Verdichtung außerordentlich saugstark bei niedrigem Stromverbrauch. Alle Turbinen der Naßsauger haben separate Motorkühlung, damit Wasser nicht in die Elektrik eindringen kann.



Zum Beispiel: Diese einfache Ventilklappe hat's in sich. Sie verhindert Falschluf, wenn mehrmotorige Kesselsauger nur mit einer Turbine betrieben werden.



Alle Naß-Trockensauger haben ein Schwimmerventil zur Abschaltung des Saugstroms – damit die Turbinen nicht durch Wasserschlag zerstört werden.



Schließlich: Der Filter. Wir glauben in Ihrem und im Sinne der Umwelt nicht an Papier-Wegwerfilter, sondern an auswaschbare, wiederverwendbare Feinstfilter, die im übrigen der berufsgenossenschaftlichen ZH 1/487 (Filtermaterial für gesundheitsgefährdende Stäube) entsprechen.

| Technische Daten | NT 43 Nass-/Trockensauger | NT 90-2 Nass-/Trockensauger | NT 90-3 Nass-/Trockensauger | WPS 90 Pumpsauger ²⁾ |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Behälterinhalt | 43 l | 90 l | 90 l | 90 l |
| Nutzhalt | 33 l | 75 l | 75 l | 75 l |
| Max. Luftleistung | 2.800 l/min | 5.500 l/min | 8.000 l/min | 5.500 l/min |
| Max. Unterdruck | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar | 230 mbar |
| Anschlußleistung | 1.080 W | 2.160 W | 3.240 W | 2.400 W |
| Emission dB(A) ¹⁾ | 61 | 62 | 63 | 62 |
| Gewicht | 16 kg | 27 kg | 29 kg | 33 kg |
| Abmessungen (LxBxH mm) | 320x320x690 | 430x550x910 | 430x550x910 | 430x550x910 |
| Bestell-Nr. | 10.805.043 | 10.805.086 | 10.805.093 | 10.805.088 |

¹⁾ nach EN 60704-1 ²⁾ cpl. mit integrierter Entleerungspumpe (6 m³/h)

Serienmäßige Ausstattung:

10 m Elektrokabel,
2,5 m Saugschlauch ND 40,
Komplettes Werkzeugset 2

Selbstverständlich entsprechen die Kraftsauger den nationalen und europäischen Sicherheitsnormen. Das CE-Zeichen bürgt für die Erfüllung aller relevanten nationalen und europäischen (EN) Sicherheitsnormen. Eine entsprechende Konformitäts-Erklärung ist jedem Kraftsauger beigelegt.



Set 2



Ein ideales Ergänzungszubehör ist die Fahrbahnwalzendüse (Arbeitsbreite 580 mm) für Trockenschmutz und Flüssigkeiten - lieferbar für alle NT- und WPS-Modelle.



Dieser Bausatz macht aus Ihrem Kraftsauger einen Zyklonsauger. Feinstäube werden zu fast 100% abgeschieden - einfach vorhandenen Saugerkopf montieren.

OERTZEN-Stützpunkt:

Vorführungen kostenlos und unverbindlich

Der OERTZEN-Kundendienst hilft bundesweit innerhalb von 24 Stunden – freundlich, fachkundig und gut ausgerüstet.

Bei OERTZEN bleibt der Kunde – auch nach dem Kauf – immer im Mittelpunkt des Handelns unserer Berater und Servicetechniker.

