

# Urkraft des Wassers E 1800 / E 2500



Technische Daten	E 1800 400V	E 1800 440V
Fördermenge max.	660 l/h	840 l/h
Arbeitsdruck	1800 bar	1800 bar
Normalspannung	400V/3~50Hz	440V/3~60Hz
Anschlussleistung (125 A)	45 kW	45 kW
Abmessungen (LxBxH mm)	1360x550x1330	1360x550x1330
Gewicht (netto)	750 kg	750 kg
Bestell-Nr.	10.000.008	10.000.009

Technische Daten	E 2500 400V	E 2500 440V
Fördermenge max.	480 l/h	540 l/h
Arbeitsdruck	2500 bar	2500 bar
Normalspannung	400V/3~50Hz	440V/3~60Hz
Anschlussleistung (125 A)	45 kW	45 kW
Abmessungen (LxBxH mm)	1360x550x1330	1360x550x1330
Gewicht (netto)	750 kg	750 kg
Bestell-Nr.	10.000.004	10.000.007



**Serienm. Ausstattung:** 20 m Hochdruckschlauch, HD-Spritzpistole mit 750 mm Lanze und Flachstrahldüse, Steuerkabel für elektrische Pistole, Rotordüse mit 3 Düsen und Wirbelstrombremse, 5 m Elektrokabel mit 125 A Anschluß